



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ROC3 (ROC3V)										
Nazwa ŚOI:	Rękawice ochronne, pięciopalcowe, dziane (nakrapiane PVC)										
Opis:	<p>Dziane rękawice ochronne bez szwów, o specjalnej elastycznej konstrukcji, wykonane z nowoczesnych włókien poliolefin / poliamid / rdzeniowe włókno techniczne. Najnowsza technologia dziania zapewnia najwyższe parametry ochronne, gwarantuje zdecydowanie dłuższy czas użytkowania oraz niespotykany komfort pracy. Przeznaczone zarówno do cięższych jak i lekkich prac montażowych.</p> <p>Znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje manipulowanie przedmiotami o ostrych krawędziach.</p> <p>Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami.</p>										
Spełnione normy europejskie:	<p>EN 420:2003+A1:2009 Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania.</p> <p>EN388:2003</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Przekłucie</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 3 4 1</p>	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	2	Przecięcie	3	Rozdzieranie	4	Przekłucie	1
Test	Poziom skuteczności										
Ścieranie	2										
Przecięcie	3										
Rozdzieranie	4										
Przekłucie	1										
Uglenie maszyny:	13										
Standardowy kolor:	Jasnozielony										
Mankiet:	Dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)										
Kategoria ŚOI:	Kategoria II										
Dostępne wielkości:	7, 8, 9, 10 (inne kolory wykończenia rękawicy dla oznaczenia wielkości)										

Właściwości wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> - poziom odporności na przecięcie 3 - cienkie, uiglenie 13 - elastyczne, bardzo dobrze dopasowane do dłoni - bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania - bezszwowa konstrukcja - swobodnie przepuszczają powietrze - mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa - dostępne również w wersji nakrapianej PVC
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> - prace przy arkuszach blach - prace montażowe w branży AGD - produkcja pojazdów i maszyn - naprawa i konserwacja pojazdów i maszyn - branża meblarska - branża budowlana - okablowanie - przemysł szklarski i papierniczy - obróbka metali
Producent:	<p>JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl</p>