




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ROKGV (ROKGV)										
Nazwa ŚOI:	Rękawice ochronne, pięciopalcowe, dziane z przędzy Kevlar® i Texcor® (nakrapiane PVC)										
Opis:	<p>Dziane rękawice ochronne bez szwów, z przędzy para-aramidowej Kevlar® firmy DuPont. Produkty z tej grupy charakteryzują się dobrą odpornością na przecięcia oraz dobrą ochroną w przypadku niewielkich zagrożeń termicznych zapewniając przy tym wysoki komfort pracy. Stosowane również jako wkłady pod rękawice gumowe, lateksowe i inne.</p> <p>Przędza Kevlar® posiada podwyższone parametry ochronne na przecięcie i ścieranie, a także jest przyjazna dla skóry i nie powoduje podrażnień nawet przy długotrwałym użytkowaniu.</p> <p>Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami. Podwyższona odporność mechaniczna i termiczna Kevlar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPont.</p>										
Spełnione normy europejskie:	<p>EN 420:2003+A1:2009 Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania.</p> <p>EN388:2003</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Przekłucie</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="margin-top: 5px;">2 5 4 2</p>	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	2	Przecięcie	5	Rozdzieranie	4	Przekłucie	2
Test	Poziom skuteczności										
Ścieranie	2										
Przecięcie	5										
Rozdzieranie	4										
Przekłucie	2										
Uiglenie maszyny:	13										
Standardowy kolor:	Jasnożółty										
Mankiet:	Dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)										
Kategoria ŚOI:	Kategoria II										
Dostępne wielkości:	7, 8, 9, 10 (inne kolory wykończenia rękawicy dla oznaczenia wielkości)										

Właściwości wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> - poziom odporności na przecięcie 5 - cienkie, uiglenie 13 - bardzo dobrze dopasowane do dłoni - bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania - bezszwowa konstrukcja - swobodnie przepuszczają powietrze - mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa - dostępne również w wersji nakrapianej PVC
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> - prace przy arkuszach blach - prace montażowe w branży AGD - produkcja pojazdów i maszyn - naprawa i konserwacja pojazdów i maszyn - branża budowlana - okablowanie - przemysł szklarski i papierniczy - obróbka metali
Producent:	<p>JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl</p>