







KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ROKXCL (ROKXCLV - z nakropieniem PCV)
----------	--

Nazwa ŚOI:	Rękawice ochronne, dziane z przędzy Kevlar® / stal
------------	--

Opis:	<p>Odporność mechaniczna i termiczna. Czyste rękawice z przędzy Kevlar®.</p>  <p>Pierwsza na rynku seria bezszwowych rękawic ochronnych, dzianych z ciągłej przędzy para-aramidowej teksturowanej z włóknem stalowym. Należą do grupy rękawic czystych (bezpyłowych), nie pozostawiają zanieczyszczeń na przedmiotach, z którymi mają kontakt. Szeroki zakres zastosowań ze względu na wysoki komfort użytkowania, przewiewność, dobre przyleganie do dłoni. Rękawice tej serii oprócz ochrony przed czynnikami mechanicznymi zapewniają również ochronę przed zagrożeniami termicznymi.</p> <p>Model ROKXCL to bardzo cienka rękawica wykonana na maszynie o uigłeniu 13 gwarantująca doskonałe wyczucie dotyku i bardzo dobrą manualność.</p> <p>Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami.</p> <p>Kevlar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPont.</p>
-------	--

Spełnione normy europejskie i przepisy europejskie:	<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej</p> <p>EN 420+A1:2009 Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania.</p> <p>EN388:2016 +A1:2018</p>  <p>2 4 4 4 C</p> <table border="1" data-bbox="702 1585 1098 1818"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Przekłucie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie wg EN ISO 13997</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> <p>EN 407:2007</p>  <p>X1XXXX</p> <table border="1" data-bbox="702 1836 1295 2078"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Możliwość zapalenia</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Kontakt z gorącym przedmiotem</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ciepło konwekcyjne</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Promieniowanie ciepłe</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Drobne rozpryski stopionych metali</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Duże ilości płynnego metalu</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	2	Przecięcie	4	Rozdzieranie	4	Przekłucie	4	Przecięcie wg EN ISO 13997	C	Test	Poziom skuteczności	Możliwość zapalenia	X	Kontakt z gorącym przedmiotem	1	Ciepło konwekcyjne	X	Promieniowanie ciepłe	X	Drobne rozpryski stopionych metali	X	Duże ilości płynnego metalu	X
Test	Poziom skuteczności																										
Ścieranie	2																										
Przecięcie	4																										
Rozdzieranie	4																										
Przekłucie	4																										
Przecięcie wg EN ISO 13997	C																										
Test	Poziom skuteczności																										
Możliwość zapalenia	X																										
Kontakt z gorącym przedmiotem	1																										
Ciepło konwekcyjne	X																										
Promieniowanie ciepłe	X																										
Drobne rozpryski stopionych metali	X																										
Duże ilości płynnego metalu	X																										

Uiglenie maszyny:	13
Standardowy kolor:	Żółty
Mankiet:	dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)
Kategoria ŚOI:	Rękawice ochronne kategorii II przeznaczone są do ochrony rąk przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi tj. obtarcia i ułucia oraz przecięcia ostrymi przedmiotami. ŚOI z tej kategorii muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną.
Dostępne wielkości:	7, 8, 9, 10
Właściwości wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> - poziom odporności na przecięcie 4 / C - ochrona termiczna do 100°C - bezpyłowe - nie pozostawiają śladów na trzymanyh przedmiotach - cienkie, uiglenie 13 - bardzo dobrze dopasowane do dłoni - bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania - bezszwowa konstrukcja - swobodnie przepuszczają powietrze - mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa - dostępne również w wersji nakrapianej PVC
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> - czyste, precyzyjne prace montażowe - produkcja pojazdów i maszyn - naprawa i konserwacja pojazdów i maszyn - okablowanie - przemysł szklarski i papierniczy - przemysł elektrotechniczny - obróbka metali - przenoszenie przedmiotów o podwyższonej temperaturze
Producent:	<p>JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl</p>