






KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ROKL ROKLV												
Nazwa ŚOI:	Rękawice ochronne dziane z przędzy Kevlar® Rękawice ochronne dziane z przędzy Kevlar® z nakropieniem PVC												
Opis:	<p>Dziane rękawice ochronne bez szwów, ze 100% przędzy paraaramidowej Kevlar® firmy DuPont.</p> <p style="text-align: center;"> Kevlar.</p> <p>Produkty charakteryzują się dobrą odpornością na przecięcia oraz dobrą ochroną w przypadku niewielkich zagrożeń termicznych zapewniając przy tym wysoki komfort pracy. Stosowane również jako wkłady pod rękawice gumowe, lateksowe i inne.</p> <p>Przędza Kevlar® posiada podwyższone parametry ochronne na przecięcie i ścieranie, a także jest przyjazna dla skóry i nie powoduje podrażnień nawet przy długotrwałym użytkowaniu.</p> <p>Dostępne również wersje bez palców lub niestandardowej długości. Wersja z nakropieniem PVC na wewnętrznej stronie dłoni (litera V w symbolu) poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami.</p> <p>Kevlar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DuPont.</p>												
Spełnione normy i przepisy europejskie:	<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.</p> <p>EN 420:2003+A1:2009 Zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5, nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania.</p> <p>EN388:2016 +A1:2018</p> <p> 1 2 4 3 X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Przekłucie</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie wg EN ISO 13997</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"></p>	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	1	Przecięcie	2	Rozdzieranie	4	Przekłucie	3	Przecięcie wg EN ISO 13997	X
Test	Poziom skuteczności												
Ścieranie	1												
Przecięcie	2												
Rozdzieranie	4												
Przekłucie	3												
Przecięcie wg EN ISO 13997	X												

Uiglenie maszyny:	13
Standardowy kolor:	Żółty
Mankiet:	dziany, elastyczny (na żądanie dostępny w różnych długościach)
Kategoria ŚOI:	Rękawice ochronne kategorii II przeznaczone są do ochrony rąk przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi tj. obtarcia i ułucia oraz przecięcia ostrymi przedmiotami. ŚOI z tej kategorii muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną.
Dostępne wielkości:	7, 8, 10, 11
Właściwości wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> - poziom odporności na przecięcie 2 - cienkie, uiglenie 13 - bardzo dobrze dostosowanie do dłoni - bardzo dobra zręczność i wysoki komfort użytkowania - bezszwowa konstrukcja - swobodnie przepuszczają powietrze - dostępne również w wersji nakrapianej PCV - mogą być stosowane zamiennie lewa/prawa
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> - lekkie prace montażowe w branży AGD - produkcja pojazdów i maszyn - naprawa i konserwacja pojazdów i maszyn - przemysł szklarski i papierniczy - obróbka metali - przetwórstwo tworzyw sztucznych
Producent:	<p>JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl</p>